

甲第127号証の2

オーストラリア・グループ（AG）の規制テキスト

6. Spray-drying Equipment

Spray drying equipment capable of drying toxins or pathogenic microorganisms having all of the following characteristics:

- i. a water evaporation capacity of $\geq 0.4 \text{ kg/h}$ and $\leq 400 \text{ kg/h}$
- ii. the ability to generate a typical mean product particle size of ≤ 10 micrometers with existing fittings or by minimal modification of the spray-dryer with atomization nozzles enabling generation of the required particle size; and
- iii. capable of being sterilized or disinfected in situ.

政令案※貨物を指定

輸出令3の2(2)6

噴霧乾燥機

省令案※貨物のスペックを規定

貨物等省令第2条の2第2項第六号

噴霧乾燥機であつて、次のイからハまでのすべてに該当するもの

イ 水分蒸発量が1時間につき0.4キログラム以上400キログラム以下のもの

ロ 2流体ノズルを持つ噴霧乾燥機の既存の設備若しくは最小の設備変更によって平均粒子径10マイクロメートル以下の粉体を製造することができるもの

ハ 定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの

解釈案※省令で規定した貨物のスペックを補足する情報を規定

水分蒸発量：入口温度及び出口温度にかかわりなく、1時間につき最大の水分蒸発量をいう。

平均粒子経：レーザー解析により測定したものをいう。